



Additif E85

Destiné à l'entretien des véhicules fonctionnant au Superéthanol E85, ce produit est utilisable pour les véhicules conçus pour le bioéthanol ainsi que ceux équipés d'un boîtier de conversion.

Propriétés et Applications :

Protège le système d'alimentation (pompe à injection, soupapes, chambre de combustion...)

Action régénérante et regonflante sur les joints et élastomères desséchés et fragilisés par l'utilisation du bioéthanol.

Apporte une lubrification supplémentaire et évite la corrosion due à la présence d'eau dans les biocarburants.

Compatible avec tout moteur Essence/Bioéthanol.



Mode d'emploi :

Verser directement le flacon dans le réservoir avant d'en faire le plein.

Une dose permet de traiter jusqu'à 60 litres de carburant.

Recommandé :

Utiliser 2 à 3 fois par an ou tout les 5000 km.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,86 kg/l

Couleur : Ambre

Stabilité au stockage : excellente

Solubilité (essence) : totale

Solubilité (bioéthanol) : totale

Température de stockage : 5°C à 30°C

Conditionnement : 300 ml.

Référence : 01049300

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

