



Admission Clean Diesel

Nettoyant du circuit d'admission d'air et des chambres de combustion. Produit «Atelier», réservé aux professionnels.

Propriétés et Applications :

Nettoie, dégraisse et décrasse l'ensemble du système d'admission d'air ainsi que les chambres de combustion des engins et véhicules à moteurs Diesel.

Optimise la circulation du flux d'air.

Permet de retrouver les réglages et performances d'origine tout en limitant les émissions polluantes.

Particulièrement recommandé avant de présenter un véhicule au contrôle technique antipollution (test 5 gaz CO₂, CO, HC, NO_x, O₂).

Mode d'emploi :

S'utilise uniquement avec une machine pour de nettoyage du circuit d'admission (CAI Easy Clean ou autre marque).

Toujours se référer au mode d'emploi de la machine utilisée.

Dosage :

Véhicule léger & utilitaire : 1/2 litre.

PL/TP/Agricole : 1 litre.



Machine **Easy Clean** (réf. : 19200001), système de nettoyage des circuits d'admission, d'injection et des turbos, essence et Diesel.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 1,004 kg/l

Aspect : Liquide limpide

pH : > 10

Solubilité (eau) : totale

Stabilité au stockage : Craint le gel

Température de stockage : +5 °C à +30 °C

Conditionnement : 1 L.

Référence : 01045001

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

