Fiche Technique

Additifs Diesel

Antifigeant Gazole VL

Additif de protection contre le froid et le gel pour les carburants Diesel (gazole, GNR, FOD...).

Propriétés et Applications :

Abaisse le point de figeage des gazoles et autres combustibles appartenant à la catégorie des «distillats moyens» (middle distillates) tel que le Gazole, le GNR, le fioul domestique...
Améliore la TLF (Température Limite de Filtrabilité) du carburant traité.
Augmente la protection contre le froid de 10 à 15 °C selon le type de carburant traité.
Retarde la cristallisation et améliore l'écoulement.
Améliore les propriétés des carburants Diesel à basse température.
Compatible avec tous les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement comme les filtres à particules, les catalyseurs, les systèmes SCR (AdBlue).

Mode d'emploi :

Verser le produit dans le réservoir avant d'ajouter le carburant afin d'assurer une dispersion complète.

Dosage:
1 dose de 300 ml pour un réservoir d'une capacité moyenne de 60 litres de carburant.
Attention : tout dépassement du dosage conseillé peut amener à une baisse des performances.

Tout traitement antifigeant doit être éffectué à une température supérieure de 5°C à la TLF du carburant avant traitement.

Sécurité :
Respecter les précautions d'usage pour la manipulation des produits dangereux.

Equipement :
Lunettes, gants, masque et protections individuelles.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,876 kg/l	Stabilité au stockage : excellente
Couleur : Ambre	Conditionnement : 300 ml.
Odeur : Solvantée	Référence : 01002300
Miscibilité dans le carburant : excellente	

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : 04 67 42 30 12 - www.cai34.com

Version 30/04/2025