



Traitement Rénovateur

Le Traitement Rénovateur est une émulsion prête à l'emploi, spécialement formulé pour le nettoyage, la rénovation et l'entretien des matériaux et des surfaces présents dans les intérieurs des habitacles des véhicules automobiles.

Applications :

Nettoyage, rénovation et entretien des surfaces non tissées et non vitrées des intérieurs automobiles. Ravive les couleurs et donne de l'éclat aux matières plastiques, au cuir, au skaï et aux matériaux composites. Particulièrement efficace pour l'entretien des planches de bord, des panneaux latéraux et des garnissages de portes, des seuils et entrées de portes, des caches et des habillages plastiques, du mobilier et des aménagements des véhicules de loisirs, protection des bâches, des tauds et des coussins extérieurs des bateaux.

Utilisation dans l'automobile, PL, TP, transport en commun, collectivités, agriculture, industries, nautisme, loisirs, ménager.

Propriétés :

Produit sans phosphates, sans solvant pétrolier.

Pouvoir régénérant et rénovateur renforcés.

Assouplit les cuirs et «tissus» en vinyle.

Protège des intempéries les surfaces traitées.

Peut être lustré.

Produits Utilisation économique.

PH neutre.

Compatible avec les matières plastiques, composites, polyesters, caoutchoucs, élastomères, vinyles, polyéthylènes et dérivés*.

Prêt à l'emploi.

Mode d'emploi :

Application manuelle. **Ne pas verser directement sur la surface à traiter.**

Imbiber une microfibre avec le Traitement Rénovateur, sans la détremper.

Étaler de façon circulaire et uniforme le produit sur la surface à traiter.

Insister sur les parties tachées ou usées.

Laisser agir quelques instants. Frotter et lustrer avec une microfibre sèche.

Dosage:

Produit prêt à l'emploi.

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 1,000 kg/l

Aspect : liquide opaque légèrement moussant

Couleur : blanc

Odeur : légère

PH : 7,5

Solubilité dans l'eau : totale

Point de congélation : - 1°C

Point éclair : > 60°C

Stabilité au stockage : craint le gel

Température de stockage : 5°C à 40°C

Nomenclature Combinée : 3402 90 90 00

Conditionnement : 5 l, 25 l.

Références : 03007xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Note :

* Attention : Avant toute application, il est nécessaire de procéder à un essai de compatibilité des supports.

