



## 0w-16 Hanko A

Hanko A est un lubrifiant «Low Saps» full synthèse, super multigrade de dernière génération assurant une lubrification optimale des moteurs Essence modernes ou Hybrides des productions Japonaises ou Asiatiques.

### Propriétés :

Technologie 100% synthèse.

Formulée uniquement avec des matières premières et bases lubrifiantes neuves.

Spécialement développé pour les motorisations essences et des véhicules hybrides des marques Japonaises ou Asiatiques.

Meilleure protection du Filtre A Particules et du pot catalytique.

Faible viscosité favorisant le critère «Resource Conserving».

Propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion renforcée.

Excellente stabilité au cisaillement.

Détergence exceptionnelle (réduit les dépôts).

Meilleur respect de l'environnement.

Très grande stabilité chimique et thermique du lubrifiant.

Graissage immédiat à très basse température.

Maintien des performances à tous régimes.

Favorise les départs à froid.

### Applications :

Moteurs Essence avec ou sans FAP et Hybrides pour véhicules légers et utilitaires de dernière génération (à partir de 2018) et tout spécialement ceux des constructeurs TOYOTA, HONDA, LEXUS ou SUZUKI.

Utilisation intensive avec ou sans espacements de vidanges. Peut également être utilisé dans des véhicules où un lubrifiant de grade de viscosité 0w-16 est conseillé.

### Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

Fabriqué en France.

SAE 0w-16

API : SP-RC\*

ILSAC GF-6B

### Attention :

L'utilisation de ce lubrifiant **n'est pas Rétroactive**. Hanko A ne doit pas être utilisé dans les moteurs de générations antérieures des marques citées ci-dessous.

### Note :

Ce lubrifiant de haute technologie 0w-16 Hanko A doit uniquement être employé quand les spécifications citées dans cette fiche technique sont recommandées.

Préserve la garantie constructeur.

### Caractéristiques :

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Densité à 15°C : 0,844 kg/l          | Volatilité NOACK : 13 %                                     |
| Aspect : liquide visqueux limpide    | TBN : 7,4 mg KOH/g                                          |
| Couleur : ambre                      | Stabilité au stockage : excellente                          |
| Viscosité à 40°C : 36,6 cSt          | Nomenclature Combinée : 27 10 19 81 00                      |
| Viscosité à 100°C : 7,2 cSt          | Conditionnement : 5l, 60l, 220 l.                           |
| Indice de viscosité : 151            | Référence : 13116xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement). |
| Viscosité (CCS) à -35°C : 4980 mPa.s | * RC = Resource Conserving.                                 |
| HTHS : 2,3 mPa.s                     |                                                             |

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

