

Fiche Technique

Lubrifiants Moteurs



0w-20 Vega W

Vega W est un lubrifiant full synthèse, super multigrade de dernière génération assurant une lubrification optimale des moteurs Essence ou Diesel modernes équipé de systèmes de posttraitement (FAP, SCR, Adblue®) et répondant à la norme Euro 6.

Propriétés :

Technologie 100% synthèse PAO.

Formulée uniquement avec des matières premières et bases lubrifiantes neuves.

Spécialement développé pour les motorisations Euro 6 du groupe VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, ..) et Porsche.

Lubrifiant correspondant aux dernières normes de réduction des émissions polluantes (Euro 6).

Faible viscosité : «Fuel Economy» avec réduction de 1% à 4% (comparé à un grade 5w-30).

Propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion renforcée.

Détergence exceptionnelle (réduit les dépôts).

Meilleur respect de l'environnement.

Très grande stabilité chimique et thermique du lubrifiant.

Graissage immédiat à très basse température.

Maintien des performances à tous régimes.

Applications :

Moteurs Essence, Diesel et turbo pour véhicules légers et utilitaires et tout spécialement ceux du groupe VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, ..) avec prescription VW 508.00/509.00.

Utilisation intensive avec ou sans espacements de vidanges.

Peut également être utilisé dans des véhicules où un lubrifiant de type ACEA C5 et/ou un grade de viscosité 0w-20 est conseillé comme pour certains véhicules Jaguar, Land Rover.

Lubrification des véhicules hybrides.

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

Fabriqué en France.

Conforme EURO 6.

ACEA C5

API : SN Plus

VW 508.00/509.00

PORSCHE C20

JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5129

SAE 0w-20

Attention :

L'utilisation de ce lubrifiant **n'est pas Rétroactive**. Vega W ne doit pas être utilisé dans les moteurs de générations antérieures des marques citées ci-dessous.

Note :

* Ce lubrifiant de haute technologie 0w-20 Vega W doit uniquement être employé quand les spécifications cités dans cette fiche technique sont recommandées.

Préserve la garantie constructeur.

Caractéristiques :

Densité à 15°C : 0,835 kg/l

Aspect : liquide visqueux limpide

Couleur : verte

Viscosité à 40°C : 38,8 cSt

Viscosité à 100°C : 7,8 cSt

Indice de viscosité : 177

Point d'écoulement : -57°C

Soufre : < 0,18%

Phosphore : < 0,08%

Teneur en cendres sulfatées : 0,80%

Stabilité au stockage : excellente

Nomenclature Combinée : 27 10 19 81 00

Conditionnement : 5l, 60 l, 220 l, 1000 l.

Référence : 13061xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

