

Fiche Technique

Lubrifiants Transmissions



80w-90 EXP

80w-90 EXP est un lubrifiant minéral de type extrême pression, spécialement formulé pour le graissage des organes de transmissions, des boîtes de vitesses, desponts et des réducteurs fortement sollicités.

Propriétés :

Technologie minérale.

Formulée uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.

Propriétés extrême pression «EP».

Maintien de la viscosité à haute température.

Facilite le passage des vitesses à froid.

Additivation anti-usure renforcée.

Excellent stabilité au cisaillement (maintien du film lubrifiant).

Protection des organes et des alliages renforcée (additifs anti-corrosion et anti-oxydant).

Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien.

Applications :

Automobile, industries, poids-lourds, agriculture, travaux publics,

Lubrification des transmissions, ponts, boîtes de vitesses fortement sollicités.

Réducteurs, prises de force des engins agricoles et matériel de TP.

Utilisation possible sur certains ponts équipés de freins immersés.

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

SAE 80w-90

API GL4/5

MIL-L 2105D

ZF TE ML 05A, 7A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B.

MAN 342M-2

Note :

80w-90 EXP n'est pas conseillé pour le graissage d'organes ou ensembles composés de métaux ou alliages à base de cuivre (bronze, laiton).

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,890 kg/l

Aspect : liquide visqueux limpide

Couleur : ambre clair

Viscosité à 40°C : 130,3 cSt

Viscosité à 100°C : 14,7 cSt

Indice de viscosité : 105

Viscosité Brookfield à -26°C : 11 0000 mPa.s

Point d'écoulement : -32°C

Stabilité au stockage : excellente

Nomenclature Combinée : 38 11 21 00

Conditionnement : 2l, 25 l, 60 l, 220 l, 1000 l.

Référence : 14003xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

