



90 PGL EXP

90 PGL EXP est un lubrifiant minéral de type extrême pression, spécialement formulé pour le graissage des organes de transmissions, des ponts et des différentiels à glissement limité ou autobloquants.

Propriétés :

Technologie minérale.

Formulée uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.

Propriétés LS (Limited Slip) avec modificateur de friction de dernière génération.

Répond aux spécifications des constructeurs.

Maintien de la viscosité à chaud.

Facilite le passage des vitesses à froid.

Additivation anti-usure renforcée.

Excellente stabilité au cisaillement (maintien du film lubrifiant).

Protection renforcée des organes mobiles et des alliages (additifs anti-corrosion et anti-oxydant).

Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien.

Applications :

Automobile, industries, poids-lourds, agriculture, travaux publics,

Lubrification des transmissions, des ponts et tout particulièrement des ponts autobloquants ainsi que des différentiels à glissement limité.

Utilisation sur tous véhicules exigeant un grade SAE 90 et/ou une spécification API GL4/5.

Recommandé lorsque un lubrifiant de type LS (limited slip) est exigé.

Normes et Spécifications :

SAE 90

API GL4/GL-5

MIL-L 2105D

ZF TE ML 05C (Glissement Limité)

Notes :

Ce lubrifiant peut être utilisé dans les ponts équipés de freins immergés de certains engins de chantier lorsqu'il est recommandé par le constructeur.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,891 kg/l

Couleur : Ambre

Viscosité cinématique (40°C) : 165 mm².s⁻¹

Viscosité cinématique (100°C) : 15,9 mm².s⁻¹

Viscosité Brookfield (-12°C) : 110000 mPa.s

Indice de viscosité : 99

Stabilité au stockage : excellente

Conditionnement : 2 L, 25 L, 60 L, 208 L.

Références : 14006xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les matières premières.

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Tél : +33 (0)4 67 42 30 12 - www.cai34.com

Version 18/12/2023

