



0W-30 Streda P

0W-30 Streda Preda P est un lubrifiant full synthèse, super multigrade de dernière génération assurant une lubrification optimale des moteurs Essence ou Diesel à très hautes performances, modernes avec ou sans systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.

Propriétés :

Technologie 100% synthèse avec PAO (PolyAlpha Oléfines).
Formulée uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.
Lubrifiant de type «Fuel Economy»*.
Lubrifiant correspondant aux dernières normes de réduction des émissions polluantes Euro 6.
Réduit la sollicitation des organes de démarrage (start & stop).
Propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion renforcée.
Protection optimale des catalyseurs 3 voies (essence) et FAP contre l'encrassement et le colmatage.
Compatibilité «Blue-HDI» (Adblue), FAP et Hybrides.
Maintien des performances à tous les régimes. Démarrages à froid facilités jusqu'à -40°C.

Applications :

Moteurs Essence, Diesel et turbo pour véhicules légers et utilitaires équipés ou non d'un système de post-traitement (FAP, SCR, ...).
Véhicule essence ou Diesel du groupe PSA, Hybride, avec Start & Stop.
Peut également être utilisé dans les véhicules où le grade de viscosité 0w-30 et un lubrifiant ACEA C2 est conseillé comme pour certains moteurs des marques Alfa-Romeo, Fiat, Lancia, Suzuki, ...

Normes et Spécifications :

ACEA C2
API SP
PSA B71 2312
Fiat 9.55535-GS1/DS1

Note :

* Lubrifiant «Fuel Economy» permettant un gain de consommation supérieur à 3% comparé à une huile de grade 5w-40 A3/B4.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,840 kg/l	Teneur en cendres sulfatées : 0,54 % en masse
Couleur : Ambre	Point d'écoulement : -42 °C
Viscosité cinématique (40°C) : 54,5 mm ² .s ⁻¹	Stabilité au stockage : excellente
Viscosité cinématique (100°C) : 9,8 mm ² .s ⁻¹	Conditionnement : 1 L, 5 L, 25 L, 60 L, 208 L.
Indice de viscosité : 166	Références : 13050xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)
Total base number : 6,1 mg KOH.g ⁻¹	

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les matières premières.

