



10W-40 Promax S

10W-40 Promax «S» est un lubrifiant multigrade «Low SAPS» polyvalent à bases de synthèse permettant d'assurer la lubrification optimale des moteurs Diesel modernes (EURO VI, Tier IV, ...) en fonction des prescriptions des constructeurs.

Propriétés :

Technologie dernière génération «Low SAPS».

Formulée uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.

Lubrifiant correspondant à la spécification Euro V, VI et Tier IV.

Compatible avec l'utilisation des pots catalytiques, FAP et système SCR (AdBlue).

Propriétés anti-usure et anti-corrosion renforcée.

Préserve la propreté du moteur (Actions détergente et dispersante renforcées TBN 10,2).

Excellente stabilité au cisaillement (maintien du film lubrifiant).

Meilleure tenue à l'oxydation et performances optimisées en présence de biocarburants.

Test de désaération sévère (moussage).

Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien (vidanges jusqu'à 80 000 km ou 900 heures)*.

Applications :

Moteur Diesel en utilisation intensive, équipés ou non de systèmes antipollution (Adblue, FAP, vanne EGR...) avec ou sans espacements de vidanges, des véhicules Mercedes, Volvo, Renault, Man...

Entretien des engins, matériels pour travaux publics et agricoles (Tier IV) - Caterpillar, Cummins, Mack, MTU, Deutz, Detroit Diesel...

Attention :

* Espacement des vidanges jusqu'à 80 000 kilomètres ou 900 heures suivant la préconisation constructeurs, le type de filtration utilisé et dans le cas d'un entretien et d'un suivi analytique dédié et adapté.

Normes et Spécifications :

ACEA E7/E8/E11
API CK-4/CJ-4/CI-4
MB-Approval 228.52/51 (Avant 2023)
Daimler DTFR 15C120/110 (À partir de 2023)
Volvo VDS-4.5

Renault RLD-3
Man M3775
Detroit Diesel 93K222
Cummins CES 20086/92
Caterpillar ECF-3

MTU Typ 3.1/2.1
Mack EOS-4.5
Deutz DQC IV-18 LA

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,862 kg/l

Couleur : Ambre

Viscosité cinématique (40°C) : 102 mm².s⁻¹

Viscosité cinématique (100°C) : 14,9 mm².s⁻¹

Viscosité CCS (-25°C) : 6110 mPa.s

Indice de viscosité : 152

Total base number : 10,2 mg KOH.g⁻¹

Teneur en cendres sulfatées : 0,884 % en masse

Teneur en phosphore : 0,078 % en masse

Teneur en soufre : 0,204 % en masse

Stabilité au stockage : excellente

Conditionnement : 5 L, 25 L, 60 L, 208 L, 1000 L.

Références : 13014xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les matières premières.

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : +33 (0)4 67 42 30 12 - www.cai34.com

Version 03/01/2024

