

# Fiche Technique

Lubrifiants



## 5W-30 Eko S

5W-30 Eko S est un lubrifiant 100% synthétique «Mid-Saps». Il est spécifiquement formulé pour les moteurs à essence ou Diesel du groupe Stellantis.

### Propriétés :

Formulée uniquement avec des bases lubrifiantes et des matières premières neuves.

Propriétés anti-usure et protection contre la corrosion renforcées.

Action détergente et dispersante pour préserver la propreté du moteur.

Très grande stabilité chimique et thermique.

Formulation développée spécifiquement pour éviter le phénomène de «LSPI» (Low Speed Pre Ignition : pré-allumage à faible vitesse sur les moteurs à essence turbocompressés de faible cylindrée avec injection directe).

### Applications :

Moteurs 1.2 Puretech (EB2)

Moteurs 1.5 BlueHDI (DV5R)

Moteurs 2.2 BlueHDI (DW12)

#### Attention :

Toujours vérifier la recommandation constructeur.

Lubrification de tous véhicules exigeant le grade 5W-30 et la norme ACEA C3.

### Normes et Spécifications :

ACEA C3

API SN Plus

PSA B71 2290

STELLANTIS FPW 9.55535/03

### Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,851 kg/l

Couleur : Ambre

Viscosité cinématique (40°C) : 66,7 mm<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

Viscosité cinématique (100°C) : 11,4 mm<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

Viscosité HTHS (150°C) : 3,5 mPa.s

Indice de viscosité : 166

Teneur en cendres sulfatées : 0,66 % en masse

Teneur en phosphore : 0,08 % en masse

Stabilité au stockage : excellente

Conditionnement : 5 L, 60 L, 208 L.

Références : 13114xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les matières premières.

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Tél : +33 (0)4 67 42 30 12 - [www.cai34.com](http://www.cai34.com)

