



Filante

Filante est un lubrifiant formulé à partir de bases minérales, spécifiquement conçu pour la lubrification des chaînes ainsi que des guides de chaînes des tronçonneuses et autres outils de découpe du bois.

Propriétés :

Addition polymère permettant une adhésivité idéale pour le travail du bois.
Protection de la chaîne et du guide de chaîne contre l'usure et l'oxydation.
Propriétés de friction adaptées aux matériaux anciens et modernes.
Utilisation compatible avec les essences résineuses.
Viscosité adaptée aux systèmes de lubrification.
Compatible avec les joints élastomères.
Prolonge la durée de vie du matériel.

Applications :

Tout matériel forestier, en usage normal et/ou sévère : tronçonneuses, débardeuses, abateuses...)
Tout types de graissage : par pulvérisation, burette, feutres applicateurs, manuel.
Adaptées aux industries du bois, sylviculture, forestiers,...

Spécifications :

Grade ISO 150

Caractéristiques :

Densité à 15°C : 0,870 kg/l	Point éclair : > 150 °C
Couleur : Ambre	Stabilité au stockage : excellente
Viscosité cinématique (40°C) : 155 mm ² .s ⁻¹	Conditionnement : 5 L, 25 L, 208 L.
Point d'écoulement : -15 °C	Références : 15005xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les matières premières.