



Huile Pont 2 Colonnes

Huile Pont 2 Colonnes est un lubrifiant extrême pression, adhésif ayant une résistance exceptionnelle aux charges et températures élevées.

Applications :

Recommandé pour tous les ponts élévateurs à vis et de type 2 colonnes. Convient également pour les transmissions de mouvements vis/écrou et mécaniques dérivées.

Propriétés :

Technologie anti-bruit hautes performances.
Protection renforcée des organes mobiles (Anticorrosion, anti-dépôt, séparation d'eau).
Propriété extrême pression élevées.
Grande stabilité thermique aux températures élevées.
Pouvoir adhérent renforcé.
Additif anti-usure renforcé.
Innocuité totale vis à vis des métaux et alliages non ferreux.
Longévité accrue des organes lubrifiés

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.
Fabriqué en France.

Caractéristiques :

Densité à 15°C : 0,905 kg/l

Aspect : Liquide

Couleur : Ambre

Viscosité cinématique à 40°C : 130 mm²/s

Viscosité cinématique à 100°C : 14 mm²/s

Indice de viscosité : 105

Point éclair : 212°C

Point d'écoulement : -30°C

Nomenclature Combinée : 38 11 21 00

Conditionnement : 2l.

Références : 16017xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

