



Hydromax HV68

Hydromax HV68 est un lubrifiant hydraulique spécialement formulé pour assurer une lubrification optimale de tous les systèmes hydrauliques et oléodynamiques.

Propriétés :

Technologie HV.

Formulée uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.

Coloration rouge pour une visualisation rapide du niveau de lubrifiant (permet la détection des fuites et suintements).

Bonne stabilité thermique.

Lubrification immédiate des pompes hydrauliques.

Propriétés anti-usure et anti-friction renforcées.

Neutralité vis-à-vis des joints et des élastomères.

Excellente stabilité au cisaillement (maintien du film lubrifiant).

Maintien des performances à tous les régimes (indice de viscosité élevé).

Protection des organes et des alliages (additifs anti-corrosion et anti-oxydant).

Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien.

Miscible avec les autres fluides hydrauliques de même nature.

Applications :

Fluide hydraulique pour tous circuits, commandes et systèmes hydrauliques et oléodynamiques travaillant sous des conditions de contraintes et de charges élevées.

Lubrification des circuits hydrauliques fonctionnant à de hautes pressions des matériels et engins industriels, T.P., agriculture, levage, manutention, ...

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

Fabriqué en France.

AFNOR NFE 48063 Catégorie HV

DIN 51524 Partie 3 Catégorie HVLP

ISO 6743-4 HV - ISO VG 68

Caractéristiques :

Densité à 15°C : 0,878 kg/l	Point d'Aniline : 101°C
Aspect : liquide visqueux limpide	Point d'écoulement : -30°C
Couleur : ambre	Point éclair : 230 °C
Viscosité à 40°C : 71,1 cSt	Stabilité au stockage : excellente
Viscosité à 100°C : 11,3 cSt	Nomenclature Combinée : 27 10 19 99
Indice de viscosité : 150	Conditionnement : 5l, 25 l, 60 l, 220 l, 1000 l.
Viscosité Brookfield à -15°C : 3500 cP.s	Référence : 16003xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

