



Cowmax

Cowmax est un lubrifiant spécialement formulé pour le graissage et la lubrification des pompes à vide et des systèmes équipant les trayeuses automatiques.

Propriétés :

Technologie minérale.

Formulé avec des bases lubrifiantes et matières premières neuves.

Protection des organes et alliages (ferreux et non ferreux).

Additivations anti-usure et extrême pression.

Bonne stabilité au cisaillement par adjonction d'agent filant (pas de rupture du film lubrifiant).

Stabilité thermique renforcée.

Neutralité vis-à-vis des joints et élastomères.

Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien.

Conforme aux directives de l'UE.

Applications :

Tous systèmes de hydrauliques, oléodynamiques et pneumatiques équipant les machines à traire automatiques.

Graissage par pulvérisation, pression, feutres applicateurs, burette, manuel.

Industries laitières, ...

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

Fabriqué en France.

AFNOR NFE 48063 cat HM

DIN 51524 Teil 2 HLP

ISO 6743 HM

ISO 68

Caractéristiques :

Densité à 15°C : 0,895 kg/l

Aspect : liquide visqueux adhésif

Couleur : ambre clair

Viscosité à 40°C : 67,6 cSt

Indice de viscosité : 100

Point d'aniline : 95°C

Point d'écoulement : -28°C

Point éclair : 210°C

Stabilité au stockage : excellente

Nomenclature Combinée : 2710 19 83 00

Conditionnement : 5 l, 25 l, 60 l, 220 l.

Référence : 15006xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

