

Fiche Technique

Lubrifiants



Filante Pro

Filante Pro est un lubrifiant minéral, parafinique spécialement formulé pour le graissage et la lubrification des chaînes et guides de tronçonneuses des matériels de coupe professionnels .

Propriétés :

Technologie minérale/polymère.

Viscosité adaptée au travail du bois de coupe ou de transformation.

Protection des organes et alliages (ferreux et non ferreux).

Additivations anti-usure et extrême pression.

Propriétés de friction adaptées aux types de matériaux des guides, glissières et paliers.

Bonne stabilité au cisaillement par adjonction d'agent filant (pas de rupture du film lubrifiant).

Permet une utilisation sur résineux.

Viscosité adaptée aux différents systèmes de lubrification du matériel pro.

Neutralité vis-à-vis des joints et élastomères.

Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien.

Applications :

Tous systèmes de chaînes de coupe sur guide équipant les divers matériels forestiers pro (tronçonneuse, débardeuses, ...).

Graissage par pulvérisation, pression, feutres applicateurs, burette, manuel.

Industries du bois, forestiers, sylviculture, ...

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

Fabriqué en France.

UE 67548

ISO 220

Caractéristiques :

Densité à 15°C : 0,900 kg/l

Aspect : liquide visqueux adhésif

Couleur : ambre/ambre foncé

Viscosité à 40°C : 210,2 cSt

Indice de viscosité : 95

Point d'aniline : 98°C

Point d'écoulement : <-10°C

Point éclair : >150°C

Stabilité au stockage : excellente

Nomenclature Combinée : 38 11 21 00

Conditionnement : 220 l.

Référence : 15008xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

