



APPROUVÉ



Réf. : 08033xxx

PRET A L'EMPLOI -30°C

VW TL 774-L G12 EVO

Compatible : G13, G12++, G12+, G12

BMW LC-18

Compatible : LC-87, LC-97

MB 325.6



APPROUVÉ



Réf. : 08024xxx

PRET A L'EMPLOI -35°C

PSA B71 5110

PEUGEOT

CITROËN

DS



APPROUVÉ



Réf. : 08025xxx

PRET A L'EMPLOI -25°C

RN 41-01-001S/TYP D

FORD WSS-M97B44-D

FIAT 9,55523

JAGUAR LAND ROVER 651.5003

OPEL GMW 3420



APPROUVÉ



Réf. : 08031xxx

PRET A L'EMPLOI -37°C

JIS K 2234-2018

JIS 2234-2019 Classe II - ASTM 3306

ASTM D 6210

KIA - TOYOTA - HONDA - HYUNDAI - MAZDA

NISSAN - LEXUS - SUZUKI - MITSUBISHI -

SSANGYONG - INFINITI - DAIHATSU - ISUZU



APPROUVÉ



Réf. : 08034xxx

PRET A L'EMPLOI -37°C

MB 325.5/326.5

MAN 324 Typ Si-OAT

SCANIA TB 1451

CUMMINS CES 14603

DEUTZ-FAHR DQC-CC-14

LIEBHERR Min. LH-01-COL3A

MTU MTL-5048



APPROUVÉ



Réf. : 08035xxx

PRET A L'EMPLOI -37°C

Renault Trucks RTCS-2

Volvo VCS-2

Iveco D 3306/D 6210

DAF - CLAAS - JOHN DEERE - MACK VCS-2

CATERPILLAR - PERKINS - VOITH



UNIVERSEL



Universel -25°C

Réf. : 08007xxx

PRET A L'EMPLOI -25°C

ORGANIQUE SANS SILICATES

Normes : AFNOR 15-601 R Type 2

VL, PL, TP & Agricole

Conforme au cahier des charges des
principaux constructeurs (< 2015).



Universel -37°C

Réf. : 08032xxx

PRET A L'EMPLOI -37°C

ORGANIQUE AVEC SILICATES

Normes : AFNOR 15-601 R Type 3

VL & VU : VW TL-774-G

PL, TP & Agricole

ASTM D3306 - D4985 - BS 6580



Antigel Universel

Réf. : 08009xxx

A DILUER

ORGANIQUE SANS SILICATES

Normes : AFNOR 15-601 Type 1

VL, PL, TP & Agricole

Fluide Caloporteur

Lestage des pneumatiques agricole



UNIVERSEL