



Additif Boîtes et Ponts

Additif Boîtes et Ponts est un produit concentré spécialement formulé à partir de polymères, d'anti-usure et d'agents modificateurs de friction permettant d'améliorer considérablement la lubrification des transmissions mécaniques.

Applications :

Traitement des boîtes de vitesses mécaniques, des différentiels, des ponts et des carters d'engrenages contre l'usure et les bruits de fonctionnement. Optimise la lubrification des organes en mouvement sous fortes contraintes de charges et de température. Recommandé pour la maintenance des véhicules anciens et de collection, pour les réducteurs, les boîtiers et les transmissions des matériels de motoculture. Particulièrement efficace pour le graissage des transmissions par couple cône, par couronne, par trains et par cascade de pignons, par embases et par pied d'embase des moteurs marins.

Utilisation dans l'automobile, TP, PL, agriculture, motoculture, moto, nautisme, ...

Propriétés :

Fabriqué uniquement avec des matières premières neuves.

Technologie complexe polymères polyméthacrylates E-Ion.

Améliore et maintient la viscosité à toutes températures.

Protège de l'oxydation et de la corrosion les organes lubrifiés.

Réduit l'échauffement et la température de fonctionnement.

Diminue la formation de mousse.

Evite l'usure prématurée des engrenages, des paliers, des roulements, ...

Réduit les bruits de fonctionnement.

Sans effet sur les joints et les élastomères.

Renforce les propriétés extrême-pressure et anti-friction des lubrifiants pour engrenages et transmissions.

Mode d'emploi :

Ajouter directement l'additif dans le carter d'huile d'engrenages à raison de 5 à 8% du volume total. Par temps froid il est préférable, pour un meilleur confort d'utilisation, de maintenir le produit à une température d'environ 20°C.

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

Attention :

Ne pas utiliser cet additif pour le traitement des boîtes de vitesses et transmissions automatiques, des freins et embrayages immergés et des huiles de type multifonctionnelles.

Caractéristiques :

Densité à 15°C : 0,931 kg/l	Point d'écoulement : <-10 °C
Aspect : liquide visqueux polymérisé	Stabilité au stockage : bonne
Couleur : ambre/ambre foncé	Nomenclature Combinée : 38 11 21 00
Odeur : caractéristique	Conditionnement : 150 ml.
Viscosité à 40°C : > 300 cSt	Référence : 01016150 .
Point éclair : > 180°C	
Solubilité dans l'eau: insoluble	

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

C.A.I. - ZAC Charles Martel - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve lès Maguelone



Version 3 du 17/02/2022