



LR -26°C S Stellantis

LR -26°C S Stellantis est un liquide de refroidissement destiné aux véhicules des marques du groupe STELLANTIS.

Propriétés et Applications :

Spécialement formulé pour les véhicules thermiques et électriques de l'ensemble du groupe Stellantis.

Technologie P-OAT (additifs anti-corrosion Phosphate-Organique) pour une longévité accrue.

Bonne stabilité en conditions «eau dure» grâce à des séquestrants et des stabilisants de dernière génération.

Diminution des coûts de maintenance sur les pompes à eau, les thermostats et les radiateurs.

Etendue de température élargie : -26°C à +104 °C.

Transfert thermique amélioré pour un refroidissement optimal.

Adapté pour les constructeurs du groupe Stellantis :

Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram...

Normes et Spécifications :

STELLANTIS MS 50203

Rétrocompatible PSA B71 1111 et PSA B71 5110

ASTM D3306-20 - ASTM D6210 - JIS K 2234-2018

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 1,055 kg/l

Couleur : Bleu-Vert

Aspect : Liquide limpide

Réserve d'alcalinité (HCl 0,1M) : >2,5

pH : 8

Température d'ébullition : >104°C

Stockage : Sensible aux UV, à l'abri de la lumière et du froid.

Conditionnement : 4 L, 210 L.

Références : 08024xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

